WH-CS96ZP 车牌识别摄像机/超速抓拍摄像机/道路监控摄像机/平安城市监控摄像机



产品特点:

1.550 电视线,1/3“ 彩色高解 Sony CCD
2.10～40mm 可变焦自动光圈镜头
3.光隔离设计: 避免漏光和起雾
4.视场角: 水平: 33° ～5°
5.工作有效距离: 10～30 米
6.专用于城市公路、高速公路
7.时速 180Km/h 能清晰拍摄车牌
备注：非稳压电源可能导致摄像机损坏!

规格说明:

型号:WH-CS96ZP
防水等级:IP66
滤光片:双层水晶夹蓝玻
传感器:1/3″ 彩色高解 SONY CCD
像素:NTSC:811H)×508(V) PAL:795(H)×596(V)
分辨率:550 电视线
红外 LED:66 颗白光 LED

场同步:NTSC:60Hz PAL:50Hz
行同步:NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
时钟频率:NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz
扫描系统:2:1 隔行扫描
信噪比:≥52dB
电子快门:固定
白平衡:自动追踪
背光补偿:开
自动增益:开
珈玛:0.45
视频输出:1V p-p,75Ω
镜头:10-40mm 可变焦自动光圈镜头
视场角:水平: 33° ～5°
工作电压:DC12V±5%
最大工作电流:1270mA
工作安装距离:10~30M
外形尺寸:370×142×107mm
重量:1740g
储存温度:-30～+60℃
工作温度:-30～+40℃

附件:
用户手册 ……………………………X1
支　　架……………………………X1
螺　　丝 ……………………………X6
防滑垫片…………………………… X2
塑料膨胀螺栓………………………X4
内六角扳手 …………………………X1
定 位 纸 ……………………………X1

包装:
产品净重 ……………………………1740g
产品尺寸 ………. …………………. 370×142×107mm
每箱数量 ………………….…………6PCs
大包装箱尺寸……………… ……..…540×490×490mm
大包装箱重量…………..………….…19.2KGs


Please move forward the camera into hole of IR board before install the camera.
LENS 與 IR 板間隔 2CM
Leeson_chen.51.com